

ThunderPort UTM Security Appliance (TP UTM), egyesített internetes komplex gateway és tartalomszűrő

- 10/100/1G ethernet interface, több mint 20 Gbps áteresztő képesség, redundáns tápellátás;
- A dedikált menedzsment port biztosítja az eszköz menedzselésének sértetlenségét;
- A külső felhasználói adatbázis támogatása az alábbiak szerint: lokális, Radius, Microsoft Active Directory, OpenLDAP, Novell NDS;
- Opcionálisan beépíthető ThunderPort IDS/IPS, SPAMszűrő, WEBSzűrő, Anti-Spyware, Tűzfal, Antivírus firmware kiegészítő modullal;
- A hardver fizikai korlátjainak megfelelően tetszőleges VLAN-ok kezelése, kialakítás támogatása;
- Hatékony betörés védelmi, proaktív megelőzési in-line mód támogatása;
- Redundancia támogatás (failover) támogatása OpenBSD alap CARP-al, vagy Linux platform alapú HearBeat vagy DRBD támogatással;
- Kimenő, bejövő forgalom alapú terheléelosztás(Load Balancing) támogatása TCP port kapcsolódás sikeressége, és/vagy ICMP PING válasz ellenőrzéssel;
- Gyors és biztonságos firmware frissítési lehetőség;
- Intelligens Thunderport egyesített biztonsági tudásbázis felhasználhatósági lehetőség (firewall,web,email event correlator);
- 246 VLAN/Interfész kialakítási lehetőség;
- Integrált Multi-Gateway menedzsment;
- 5 darab 10/100/1000 Ethernet port;
- Tűzfal modul áteresztő képesség altípustól függően: 420Mbps-5.5 Gbps;
- VPN modul áteresztő képesség: 120Mbps-1.2Gbps;
- IPS modul áteresztő képesség: 320Mbps-4.1 Gbps;
- 1U rackbe szerelhető magasság;
- Méret: 270 x 145 x 40mm;
- Súly: 6.5 kg;
- Tárolókapacitás : 80Gb-1000GB;



THUNDERPORT